

# 地震計が停止しているかの確認方法

## 1. 端末側（地震計）での確認方法

iPod touchでi地震を立ち上げ、Startボタンを押すと準備中の表示から下記のようにトリガー待ち画面になっていれば接続されています。



## 2.WEB側（パソコン）での確認方法

URL <https://icomi.geonavi.com/geonavi/> にアクセスしてください。

機器納品時に同梱させていただいたユーザー登録用紙に記載のユーザ名とパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてGeonavi にログインします。



The image shows a login page for Geonavi. At the top center is the Geonavi logo. Below it are two input fields: 'User' with the text 'forR-9999' and 'Password' with masked characters '.....'. A checkbox labeled '次回から自動的にログイン' is checked. A yellow 'ログイン' button is centered below the fields. In the bottom right corner, there is a link 'パスワードを忘れた方'.



「計測地点」の「MY SENSOR」をクリックしてください。自分の端末の接続状況を確認できます。  
i 地震アプリで設定した場所に緑色のマークが表示されていれば、正しく接続されています。  
赤色のマークが表示されているときは接続されていません。  
i 地震アプリで計測を開始してから接続されるまで1分程度かかることがありますので、計測開始直後は時間をおいて画面表示を更新し、確認してください。

The screenshot displays the Geonavi web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Geonavi logo and menu items: 「計測地点」 (Measurement Location), 「計測データ」 (Measurement Data), 「地震情報」 (Earthquake Information), and 「各種設定」 (Various Settings). A user profile indicator shows 「scr001様」 and a 「ログアウト」 (Logout) button. Below the navigation bar, there are three filter buttons: 「MY SENSOR」 (highlighted in yellow), 「GROUP SENSOR」, and 「ALL」. The main content area is split into two parts. On the left is a 「SENSOR LIST」 panel showing details for sensor 「scr001」: 「Sep 30, 2016 9:01:35 AM」, 「センサー機種: jishin」, and 「観測点: scr001」. A green location pin icon with the word 「ACTIVE」 indicates that the sensor is online. On the right is a map of the Kanto region in Japan, with a green location pin placed over the area around Maebashi. The map includes various city names and geographical features. At the bottom of the interface, there is a footer with the Geonavi logo, links for 「使い方」 (Usage), 「お問い合わせ」 (Contact Us), and 「印刷」 (Print), along with the text 「白山工業HP」 and 「Copyright © 2014 - Hakusan Corporation All rights reserved。」

## 地震計が停止される要因と対応方法

- ◆ Wi-Fiがつながっていない → ご自宅のWi-Fiの設定状況を確認してください。
  - ◆ 端末が停止している。 → ご自宅のiPod touchの表示画面を確認してください。
    - ・ 計測停止中と表示され、他のメッセージが表示されていない場合は、突発的に停止モードのなったと思われるので画面を戻して「地震を測る」のStartボタンより計測を再度開始してください。
    - ・ iOSアップデートのお知らせコメントが表示され計測が途中で停止されている場合は、アップデート  「あとで」を押してから、「地震を測る」のStartボタンより計測を再度開始してください。
- i地震のトップ画面でiPod touchの「ホームボタン」を素早く  押して、アクセスガイドの設定をしてください。
- 「アクセス  イドが開始されました」が表示されればアクセスガイドの  定は完了です。
- アクセスガイドを設定すると、画面上に表示されている1つのアプリ以外は利用できないよう制限することができますので、度重なるiosアップデートのお知らせもなくなります。

※ Geonaviのマニュアルや設置マニュアルにも同様の説明の記載がありますので、確認ください。

※ マニュアルを紛失された方、パスワードが不明の方は下記アドレスへご連絡ください。

ijishin.forr@hakusan.co.jp